Proyectos e Instalación de Material Urbano, S.A.	**Fiche Technique** **Abri PARQUE**	Réf.: 20090068 Date : Rév.:

DESCRIPTION

Abri d'extérieur de dimensions 8 m x 10 m x 3,5 m selon le plan 90068-01A01et de dimensions 18 m x 11 m x 4,5 m selon le plan 90068-02A01 (voir plans joints)

CARACTÉRISTIQUES

Fondations et revêtement

Fournis par le client qui réalise les travaux nécessaires pour les fondations adaptées à la structure et aux dimensions de l'abri et pour le revêtement des sols en béton et agglomérat d'asphalte.

Sols

Non fournis.

Structure

Abri composé de piliers de 140 mm de diamètre sur embases et avec ridelles de renforcement. Poutrelle de 150 mm x 150 mm reliant les piliers. Sur cette poutrelle s'appuient les tôles de 10 mm d'épaisseur qui relient les deux côtés de l'abri. Les différentes sections de l'abri tiennent longitudinalement par des poutres de 60 mm x 30 mm.

Tous les éléments de la structure sont galvanisés et peints.

Toiture

Le toit s'appuie sur les poutres et est composé de polycarbonate alvéolaire de type BDM de 10 mm.

Possibilité d'intercaler entre les plaques de polycarbonate transparent un panneau sandwich opaque laqué (couleur à définir) selon le plan 90068-02A01V2.

Couleurs standards

Couleurs à définir par le client.

La peinture polymère est effectuée dans une installation automatique avec dégraissage phosphatant, lavage, séchage et peinture en poudre de polyester polymérisée dans un four à 200 ºC.

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

L'abri est équipé de points lumineux sur chacun de ses modules, un de chaque côté de la structure ainsi que de différentes prises de courant.

L'éclairage artificiel est équipé d'un système de régulation en fonction de la lumière naturelle et est composé de lampes à basse consommation et à haut rendement lumineux.

Les installations électriques répondent aux normes en vigueur.

ASSEMBLAGE

L'abri est transporté en pièces détachées et est monté sur site par du personnel qualifié: les structures, les bardages, etc… l'ancrage au sol ainsi que la connexion des installations électriques.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.

Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.

Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement

Effectué	
Vérifié	
Il remplace :	
FT standard :	Rév.: 0

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES MATERIAUX DE CE PRODUIT PEUVENT CHANGER POUR DES AMÉLIORATIONS SANS PRÉAVIS
LES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AUX COULEURS STANDARDS PRIMUR FONT L'OBJET D'UN SUPPLEMENT DE PRIX.
CETTE FICHE TECHNIQUE ANNULE TOUTE LA PRÉCÉDENTES REFERENCEES DANS CE DOCUMENT